C/ Río Jarama, 29
Pol. Ind. Toledo
45007 Toledo (Spain)
☏ +34 925 231 451
www.suince.es

C/ Mirlos, 5
Pol. Ind. "El Cascajal"
28320 Pinto-Madrid (Spain)
☏ +34 916 926 274
suince@suince.es

CAMARA TERMOGRÁFICA

5020024231186-PN9520

Esta cámara portátil es capaz de analizar la temperatura corporal de las personas a 1,5m de distancia con una tolerancia de ±0.5°C, pudiendo así detectar si la persona que está delante de la cámara tiene fiebre en el rango de temperatura que le hayamos indicado para que nos avise, como medida de contención del COVID-19.

- Cámara Termográfica portátil Dual
- Medición de temperatura corporal a tiempo real
- Resolución térmica 160x120
- Resolución óptica 640x480
- NETD ≤50mK
- Precisión ±0.5ºC
- Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
- Distancia de detección 1 ~ 1.5m
- Luz informativa por exceso de temperatura
- Captura automática de imagenes con alarma en espectro visible para verificación
- Conmutación entre imagentérmica y óptica porcentualmente 0%, 25%, 50%, 75% y 100%
- Resolución Display 320x240
- Posibilidad de instalación en trípode
- Monitorización desde monitor externo a través de PC

Esta cámara permite el conéctala a un PC para que el señor/a de seguridad no se exponga a infectarse por cada persona que está pasando por delante de la cámara.

C/ Río Jarama, 29
Pol. Ind. Toledo
45007 Toledo (Spain)
☏ +34 925 231 451
www.suince.es

C/ Mirlos, 5
Pol. Ind. "El Cascajal"
28320 Pinto-Madrid (Spain)
☏ +34 916 926 274
suince@suince.es

ESPECIFICACIONES

Sensor térmico	160x120 Vox
Sensor óptico	640x480
Ángulo de visión (térmico)	56º x 42º
Precisión	± 0.5ºC
Sensibilidad térmica (NETD)	≤ 50mK
Rango espectral	8~14um
Funciones inteligentes	Medición de temperatura Corporal
Rango de Medición	30ºC ~ 45ºC
Modos de Uso	Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura
Modos de imagen	Térmico, Visible, Fusión con participación de imagen óptica (Ajustable de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%)
Capturas de imagen	Manual (disparador) / Automático
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida)
Luz / Linterna	Activación manual / Activación por exceso o disminución de temperatura
Visualización	Display TFT 2.8" LCD (320x240) / Desde monitor externo a través de PC
Comunicación	USB Tipo C (para carga de batería y conexión con PC para monitorización)
Software de PC	Imagen en directo, Historial de Eventos, Notificación sonora por alarma
Instalación	Trípode (No incluido) o en Mano
Alimentación	Batería de Litio 3.7V / 5000mAh Recargable
Duración de la batería	5 horas
Temp. funcionamiento	-40º C ~ + 65º C

ADP DH CHAIN SCE SUGIYAMA® ADP MOTION

C/ Río Jarama, 29
Pol. Ind. Toledo
45007 Toledo (Spain)
☏ +34 925 231 451
www.suince.es

C/ Mirlos, 5
Pol. Ind. "El Cascajal"
28320 Pinto-Madrid (Spain)
☏ +34 916 926 274
suince@suince.es

Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm
Peso	2200 g